

WYKAZ DRZWI WEWNĘTRZNYCH BFG

OZNACZENIE NA RYSUNKU	D1		D2		D3		D4		D5		D6	
SCHEMAT												
WYMIARY S x H w świetle ościeżnicy	100 x 205		90 x 205		100 x 205		80 x 205		120 x 205		90 x 205	
OZNACZENIE SKRZYDEŁ	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
IŁOŚĆ SZTUK	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1
RAZEM	1		1		1		1		1		2	
UWAGI	TYP-DRZWI PŁYTOWE PEŁNE W OKLEINIE Z FORNIRU BUKOWEGO W KLASIE ODPORNOŚCI PRZECIWPOŻAROWEJ EI 30 1. OKUCIA, SZYLD -ROZETKA I KLAMKA -TYPOWE STAL NIERDZEWNA 2. ZAMEK PODKLAMKOWY TYPU YALE 3. OŚCIEŻNICA OBEJMUJĄCA LUB STANDARDOWA Z OPASKAMI FUTRYNOWYMI W KOLORZE DRZWI 4. ODBOJNIK ALUMINIUM Z NAKŁADKĄ GUMOWĄ 5. KONTROLA DOSTĘPU (CZYTNIK KART) Z TZW. ZWORĄ ORAZ SAMOZAMYKACZEM		TYP-DRZWI PŁYTOWE PEŁNE W OKLEINIE Z FORNIRU BUKOWEGO 1. OKUCIA, SZYLD -ROZETKA I KLAMKA -TYPOWE STAL NIERDZEWNA 2. ZAMEK PODKLAMKOWY TYPU YALE 3. OŚCIEŻNICA OBEJMUJĄCA LUB STANDARDOWA Z OPASKAMI FUTRYNOWYMI W KOLORZE DRZWI 4. ODBOJNIK ALUMINIUM Z NAKŁADKĄ GUMOWĄ		TYP-DRZWI PŁYTOWE STALOWE PEŁNE MALOWANE FABRYCZNIE NA KOLOR ZBLIŻONY DO BUKU O PODYWŹSZONEJ ODPRNOŚCI NA ZNISZCZENIE I WŁAMANIE RC6 ORAZ W KLASIE ODPORNOŚCI PRZECIWPOŻAROWEJ EI 60 1. OKUCIA, SZYLD -ROZETKA I KLAMKA -TYPOWE STAL NIERDZEWNA, OD WEWNĄTRZ DŹWIGNIA ANTYPANICZNA 2. DWA ZAMKI ANTWŁAMANIOWE W TYM JEDEN ELEKTRYCZNY REWERSYJNY 3. OŚCIEŻNICA OBEJMUJĄCA LUB STANDARDOWA 4. ODBOJNIK ALUMINIUM Z NAKŁADKĄ GUMOWĄ 5. KONTROLA DOSTĘPU (CZYTNIK KART ZINTEGROWANY Z ZAMKIEM ELEKTRYCZNYM) 6. SAMOZAMYKACZ		TYP-DRZWI PŁYTOWE PEŁNE W OKLEINIE Z FORNIRU BUKOWEGO W KLASIE ODPORNOŚCI PRZECIWPOŻAROWEJ EI 60 1. OKUCIA, SZYLD -ROZETKA I KLAMKA -TYPOWE STAL NIERDZEWNA 2. ZAMEK PODKLAMKOWY TYPU YALE 3. OŚCIEŻNICA OBEJMUJĄCA LUB STANDARDOWA Z OPASKAMI FUTRYNOWYMI W KOLORZE DRZWI 4. ODBOJNIK ALUMINIUM Z NAKŁADKĄ GUMOWĄ 5. SAMOZAMYKACZ		TYP-DRZWI PÓŁTORASKRZYDŁOWE, PŁYTOWE PEŁNE W OKLEINIE Z FORNIRU BUKOWEGO W KLASIE ODPORNOŚCI PRZECIWPOŻAROWEJ EI 30 1. OKUCIA, SZYLD -ROZETKA I KLAMKA -TYPOWE STAL NIERDZEWNA 2. ZAMEK PODKLAMKOWY TYPU YALE 3. OŚCIEŻNICA OBEJMUJĄCA LUB STANDARDOWA Z OPASKAMI FUTRYNOWYMI W KOLORZE DRZWI 4. ODBOJNIK ALUMINIUM Z NAKŁADKĄ GUMOWĄ 5. SAMOZAMYKACZ SZYNOWY ZINTEGROWANY Z OBYDWOMA SKRZYDŁAMI DRZWI 6. SKRZYDŁO BIERNE WYPOSAŻONE W DŹWIGNIĘ ANTYPANICZNĄ Z RYGLEM GÓRA/DÓŁ		TYP-DRZWI PŁYTOWE PEŁNE W OKLEINIE Z FORNIRU BUKOWEGO W KLASIE ODPORNOŚCI PRZECIWPOŻAROWEJ EI 30 1. OKUCIA, SZYLD -ROZETKA I KLAMKA -TYPOWE STAL NIERDZEWNA 2. ZAMEK PODKLAMKOWY TYPU YALE 3. OŚCIEŻNICA OBEJMUJĄCA LUB STANDARDOWA Z OPASKAMI FUTRYNOWYMI W KOLORZE DRZWI 4. ODBOJNIK ALUMINIUM Z NAKŁADKĄ GUMOWĄ 5. SAMOZAMYKACZ 6. KRATKA WENTYLACYJNA SAMOZAMYKAJĄCA SIĘ W CZASIE POŻARU EI30	

UWAGA ! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE. SKRZYDŁO DRZWI PO OTWARCIU NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ WYMIARU NOMINALNEGO ŚWIATŁA DRZWI.

pracownia architektoniczna
WENA Sylwia Melon-Szypulska
www.wena21.com

ul. Szańcowa 76
01-458 Warszawa
TEL/FAX 22 837 08 74
GSM 693 453 825
e-mail biuro@wena21.com

projekt
PROJEKT WYKONAWCZY
branża
architektura

obiekt
pomieszczenia biurowe na parterze oraz klatki schodowe w budynku BFG
lokalizacja
ul. ks. I. J. Skorupki 4, 00-546 Warszawa
j.ewd. 146510_8, obręb. ew. 50504, działka ew. 22/1

projektant
mgr inż. arch Paweł Szypulski
upr. nr Wa-34/01
sprawdzający

opracowanie

data
LIPIEC 2018
skala
1:50

nazwa rysunku
WYKAZ DRZWI (I)

nr rysunku
A11